

Kunde:	Amtl. Kennzeichen:		Annahmedatum:
Fahrgestellnummer:	km-Stand:	Erstzulassung:	Abholtermin:

Die Erste Inspektion (EI) ist im Zeitraum +/- 100km zur Fälligkeit durchzuführen, jedoch spätestens 6 Monate nach Übergabe.									
Die Inspektion (I) ist im Zeitraum +/- 250 km nach der km Tabelle durchzuführen. Sollten die entsprechenden km nicht erreicht werden muss eine Jahresinspektion durchgeführt werden. (Relevant für Gewährleistung)									
	1.000 km (EI)	Jahresinspektion	5.000 km (I)	Jahresinspektion	10.000 km (I)	Jahresinspektion	15.000 km (I)	Jahresinspektion	20.000 km (I)
Elektrische Anlage, Beleuchtung, Scheinwerfereinstellung, Signaleinrichtung prüfen ggf. einstellen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lenkkopflager prüfen, ggf. einstellen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kupplungshebelspiel prüfen, Bowdenzug ölen/schmieren ggf. einstellen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gaszug, Gasgriff auf Leichtgängigkeit und Einstellung prüfen ggf. ölen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Motoröl wechseln	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Batterie und Batteriepole auf festen Sitz prüfen, ggf. fetten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zündkerze erneuern					☐				☐
Ventilspiel prüfen, ggf einstellen	☐		☐		☐		☐		☐
Steuerkette prüfen, ggf.erneuern					☐				☐
Kühlsystem Füllstand und Frostschutz prüfen (min. -30°C)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kühlsystem auf Dichtigkeit und Verlegung prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Antriebskette Durchhang und Verschleiss prüfen / schmieren ggf. erneuern	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kettenritzel auf festen Sitz prüfen / Kettengleiter prüfen ggf. ersetzen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Antriebskette Einstellmechanismus (Excenter) prüfen ggf. schmieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kraftstoff-Filter erneuern					☐				☐
Kraftstoffleitungen auf Dichtigkeit und Verlegung prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EVAP (Verdunstungs-System) auf Dichtigkeit und Verlegung prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Einspritzsystem Fehlerspeicher auslesen, ggf. löschen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Luftfilter erneuern					☐				☐
Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen / entleeren	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bremsanlage auf Funktion und Belagstärke prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bremsklotzführungsstifte m. Keramikpaste einfetten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bremsschläuche und Seile auf Risse oder Beschädigungen prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bremsflüssigkeit Füllstand und Anlage auf Dichtigkeit prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ABS System auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tachoantrieb bzw. Tachosensor und Sensorscheibe prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Haupt-/Seitenständer, Federspannung und ggf. Abschaltfunktion prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achslager / Radlager / bewegliche Teile prüfen, schmieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Federung und Dämpfung auf Funktion und Dichtigkeit prüfen	☐		☐		☐		☐		☐
Reifen auf Rundlauf, Fülldruck, Profiltiefe und Beschädigung prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auspuffbefestigung und Auspuffblenden auf festen Sitz prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen (Lenkung, Fahrwerk, Bremsanlage, Motor)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Endkontrolle und Probefahrt (mind. 3km), Fahrzeug auf Verkehrssicherheit und Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Nach der Probefahrt, Fahrzeug auf Dichtigkeit prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Richtzeiten angegeben in Minuten	150	60	150	60	210	60	150	60	210
Die Richtzeiten beziehen sich auf die, im Inspektionsplan angegebenen Arbeiten. Zusätzlicher Aufwand zum einstellen oder wechseln von Bauteilen muss gesondert berechnet werden.									

Zusätzlich durchgeführte Arbeiten (Beschreibung):		Arbeitszeit:
Gabelöl wechseln (Auf Kundenwunsch)	10.000 km	☐
Bremsschläuche ersetzen	alle 4 Jahre	☐
Bremsflüssigkeit wechseln	alle 2 Jahre	☐
Kühlflüssigkeit wechseln	alle 2 Jahre	☐
Kraftstoffschläuche ersetzen	alle 5 Jahre	☐
Beim Tausch der Antriebskette muss ebenfalls Kettenrad, Kettenritzel, Kettengleiter und ggf. Torsionsdämpfer ersetzt werden.		☐

Hinweise zum Zustand. Achtung!

Motor	
Batterie / Elektrik	
Federung	
Achsantrieb	
Räder / Reifen	

Reifen, älter als 6 Jahre sollten aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.

Firmenstempel:	Inspektion durchgeführt (Name):	Unterschrift:
	Nächste Inspektion bei km Stand:	Spätestens am:

Technische Daten:

Motoröl Typ	Mineral API/SG / Jaso MA	Leerlaufdrehzahl	1.450 U/min - 1.750 U/min
Motoröl Viskosität	10W 40	Zündkerze	NGK CR9 E
Motoröl Füllmenge	1,10 L	Batterie Typ / Ah	6MFZ7S / 8 Ah
Ventilspiel Einlass	0,13 mm - 0,19 mm	Reifengrösse vorne	110/70-R17MC 31K
Ventilspiel Auslass	0,22 mm - 0,28 mm	Luftdruck vorne min / max	2,30 / 2,30 bar
Gabelöl Viskosität	SAE 15W	Reifengrösse hinten	140/60-R17MC 54K
Gabelöl Füllmenge (pro Holm)	li 342 ml / re 330 ml	Luftdruck hinten min / max	2,30 / 2,30 bar