Datenblatt # Voge 300 Rally E5

Fahrzeug	**Typ**	**Variante**	**Version**	**Hersteller Typ**
	LX300GY-G	0	0	300Rally -00
Masse	**Länge**	**Breite**	**Höhe**	
	2.107 mm	877 mm	1.405 mm	
	Sitzhöhe	**Radstand**		
	925 mm	1.430 mm		
Gewicht	**Leer Fahrbereit**	**Fahrb. inkl. Fahrer**	**Zul. Gesamtgewicht**	
	158,0 kg	233,0 kg	348,0 kg	
Leistung	**Höchstgeschwindigkeit**	**Hubraum**	**Bohrung**	**Hub**
	125 km/h	292,0 ccm	78,0 mm	61,2 mm
	Drehmoment	**Leistung kW**	**Leerlaufdrehzahl**	
	25,0 Nm / 6.500 U/min	21,0 kW / 9.000 U/min	1.400 U/min - 1.600 U/min	
Motor	**Wassergekühlt**	**Mineral API/SJ / Jaso MA**	Ventilspiel Einlass 0,10 mm - 0,19 mm	
	1 Zylinder 4 Takt	1,40 L 10W 40	Ventilspiel Auslass 0,15 mm - 0,24 mm	
	4 Ventile/Zylinder	1,30 L ohne Filter	**Einspritzer**	
Übersetzung	**Primär**	**Sekundär**	**Kupplung**	
	6 Gang Schaltgetriebe	Kette (14 - 48 Zähne)	Ölbadkupplung	
Elektrik	**Batterie**	**Batterie Position**	**Zündkerze**	**Diagnose Stecker Lage**
	12V 7 Ah MGS12-7A-BS-C	Verkleidung links	Torch B8RC / NGK CR8E	Sitzbank
	Scheinwerfer	**Standlicht**	**Blinker vorne**	**Blinker hinten**
	12V 35 - 35 W	12V LED	12V LED	12V LED
	Brems- / Rücklicht	**Kennzeichenlicht**	**Starter / Anlasser**	
	12V LED/LED	12V LED	Elektrostarter	

	Vorne		**Hinten**	
	Reifen	**Felge**	**Reifen**	**Felge**
Bereifung	TL3.00-21 45M	MT1.85x21	TL5.10-18 52M	MT3.00x18
Luftdruck	2,25 - 2,25 bar		2,30 - 2,30 bar	
Bremse	Scheibe Ø 265,0 mm Wave		Scheibe Ø 220,0 mm Wave	
	2-Kolben-Bremszange		1-Kolben-Bremszange	
	ABS System			
Federung	**Upside Down Gabel**	**Federweg**	**Zentralfederbein**	**Federweg**
	Ø 41 mm	205 mm		225 mm
	SAE 10W pro Gablelholm li 530 ml / re 530 ml			

Kraftstoff	**Art**	**Tankinhalt**	**Kraftstoffverbrauch**	**CO2 Emission**
	Benzin Bleifrei E5	11,0 L	3,2 L/100km	74 g/km
Drehmoment	Zylinder Kopf: 6 mm: 10 Nm 10 mm: 25Nm / 45Nm / 55Nm			

Ölmengen in Klammern sind massgeblich bei Motor- / Getriebereparatur.
Alle Ölmengen sind Grundsatzmesswerte und können geringfügig abweichen.