Inspektionsplan

VOGE DS900X E5+

DS900X -02

Kunde:	Amtl. Kennzeichen:		Annahmedatum:
Fahrgestellnummer:	km-Stand:	Erstzulassung:	Abholtermin:

Die Erste Inspektion (EI) ist im Zeitraum +/- 100km zur Fälligkeit durchzuführen, jedoch spätestens 6 Monate nach Übergabe. Die Inspektion (I) ist im Zeitraum +/- 250 km nach der km Tabelle durchzuführen. Sollten die entsprechenden km nicht erreicht werden muss eine Jahresinspektion durchgeführt werden. (Relevant für Gewährleistung)	**1.000.km (EI)**	**Jahresinspektion**	**10.000 km (I)**	**Jahresinspektion**	**20.000 km (I)**	**Jahresinspektion**	**30.000 km (I)**	**Jahresinspektion**	**40.000 km (I)**
Elektrische Anlage, Beleuchtung, Scheinwerfereinstellung, Signaleinrichtung prüfen ggf. einstellen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lenkkopflager prüfen, ggf. einstellen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kupplungshebelspiel prüfen, Bowdenzug ölen/schmieren ggf. einstellen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gaszug, Gasgriff auf Leichtgängigkeit und Einstellung prüfen ggf. ölen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Motoröl wechseln	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Motoröl- Filter erneuern	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Batterie und Batteriepole auf festen Sitz prüfen, ggf. fetten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Zündkerze erneuern					☐				☐
Ventilspiel prüfen, ggf einstellen					☐				☐
Steuerkette prüfen, ggf.erneuern					☐				☐
Kühlsystem Füllstand und Frostschutz prüfen (min. -30°C)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kühlsystem auf Dichtigkeit und Verlegung prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Antriebskette Durchhang und Verschleiss prüfen / schmieren ggf. erneuern	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kettenritzel auf festen Sitz prüfen / Kettengleiter prüfen ggf. ersetzen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Antriebskette Einstellmechanismus (Excenter) prüfen ggf. schmieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kraftstoffleitungen auf Dichtigkeit und Verlegung prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EVAP (Verdunstungs-System) auf Dichtigkeit und Verlegung prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Einspritzsystem Fehlerspeicher auslesen, ggf. löschen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Luftfilter erneuern					☐				☐
Kurbelgehäuse Entlüftung reinigen / entleeren	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bremsanlage auf Funktion und Belagstärke prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bremsklotzführungsstifte m. Keramikpaste einfetten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bremsschläuche und Seile auf Risse oder Beschädigungen prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bremsflüssigkeit Füllstand und Anlage auf Dichtigkeit prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ABS System auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tachoantrieb bzw. Tachosensor und Sensorscheibe prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Haupt-/Seitenständer, Federspannung und ggf. Abschaltfunktion prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Achslager / Radlager / bewegliche Teile prüfen, schmieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Federung und Dämpfung auf Funktion und Dichtigkeit prüfen	☐		☐		☐		☐		☐
Reifen auf Rundlauf, Fülldruck, Profiltiefe und Beschädigung prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Speichenspannung der Räder überprüfen. ggf. nachziehen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Speichenrad auf Rundlauf und Höhenschlag überprüfen. ggf. justieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Auspuffbefestigung und Auspuffblenden auf festen Sitz prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen (Lenkung, Fahrwerk, Bremsanlage, Motor)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Endkontrolle und Probefahrt (mind. 3km), Fahrzeug auf Verkehrssicherheit und Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Inspektionsplan

VOGE DS900X E5+

DS900X -02

Nach der Probefahrt, Fahrzeug auf Dichtigkeit prüfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Richtzeiten angegeben in Minuten	60	60	120	60	180	60	120	60	180

Die Richtzeiten beziehen sich auf die, im Inspektionsplan angegebenen Arbeiten. Zusätzlicher Aufwand zum einstellen oder wechseln von Bauteilen muss gesondert berechnet werden.

Zusätzlich durchgeführte Arbeiten (Beschreibung):			Arbeitszeit:
Gabelöl wechseln (Auf Kundenwunsch)	10.000 km	☐	
Bremsschläuche ersetzen	alle 4 Jahre	☐	
Bremsflüssigkeit wechseln	alle 2 Jahre	☐	
Kühlflüssigkeit wechseln	alle 2 Jahre	☐	
Kraftstoffschläuche ersetzen	alle 5 Jahre	☐	
Beim Tausch der Antriebskette muss ebenfalls Kettenrad, Kettenritzel, Kettengleiter und ggf. Torsionsdämper ersetzt werden.		☐	

Hinweise zum Zustand. Achtung!

Motor	
Batterie / Elektrik	
Federung	
Achsantrieb	
Räder / Reifen	

Reifen, älter als 6 Jahre sollten aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.

Firmenstempel:	Inspektion durchgeführt (Name):	Unterschrift:
	Nächste Inspektion bei km Stand:	Spätestens am:

Inspektionsplan

VOGE DS900X E5+

DS900X -02

Technische Daten:

Motoröl Typ	Synthetic API/SL / Jaso MA	Leerlaufdrehzahl	1.150 U/min - 1.350 U/min
Motoröl Viskosität	5W 40	Zündkerze	NGK LMAR9J-9E
Motoröl Füllmenge	3,00 L	Batterie Typ / Ah	MG12-BS-C / YTX12-BS / 12 Ah
Ventilspiel Einlass	0,11 mm - 0,20 mm	Reifengrösse vorne	90/90-21MC 45H
Ventilspiel Auslass	0,26 mm - 0,35 mm	Luftdruck vorne min / max	2,20 / 2,30 bar
Gabelöl Viskosität	SAE 10W	Reifengrösse hinten	150/70-R17MC 65H
Gabelöl Füllmenge (pro Holm)	li 465 ml / re ml	Luftdruck hinten min / max	2,50 / 2,60 bar