



# RIEJU E-BIKES



MODELLE  
**2024**



# MTB CROSS 4 500



Hardtail – SGS 10 – BOSCH CX Cruise Gen4 – Purion

ca. 90 km



Purion



29"

SHIMANO  
Deore 10



85 Nm



SHIMANO  
Deore 10

**NEU**

46 cm



POWERED BY



**BOSCH** 4  
GENERATION

## MTB CROSS 4 500 Hardtail

Wer Offroad oder auf dem Berg unterwegs ist, wählt ein Mountainbike von **RIEJU**. Das MTB **CROSS 4 500** Hardtail (Federung vorne) bietet dafür die besten Komponenten: **BOSCH** Performance CX 500, **SUNTOUR** XCM Gabel, **SHIMANO** Deore SGS 10-Gang, **SCHWALBE** Smart SAM Reifen, **SHIMANO** Scheibenbremsen und das Display Purion von **BOSCH**.

### Technische Daten MTB CROSS 4 500 HARDTAIL

Größe:	M 46
Rahmen:	B-Cross frame – hardtail mtb – Powerpack integrated – Gen4
Vordere Gabel:	Suntour XCM HLO – DS29
Bereifung (vorne und hinten):	Schwalbe SMART SAM K-Guard 60-622 B/B-SK HS476 SBC 50EPI B
Pedale:	MTB-Hardtail e-Bike with Zirpon technology
Kurbel:	Cranks Miranda Set nr.3 – Gen4 – ISIS – 34T standard – Protection TJ RC – 170 mm
Schaltwerk:	SHIMANO DEORE 10 Speed
Kassette:	CASSETTE SPROCKET, CS-M4100-10, DEORE, 10-Speed
Schalthebel:	SHIMANO DEORE, SGS 10/11-Speed
Kette:	Chain e10S Silver/Black Sport - 1/2"X11/128" W/ CL559
Bremse vorne:	SHIMANO BR-MT200
Bremse hinten:	SHIMANO BR-MT200
Scheibenbremse:	SHIMANO RT10, 180 MM, W/LOCK
Antrieb:	<b>Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h)</b>
Akku:	<b>BOSCH Powertube 500 GEN4</b>
Display:	BOSCH Purion Anthracite
Nutzlast:	130 kg
Eigengewicht:	25,3 kg
Leistung:	85 Nm

MOUNTAINBIKE

RIEJU

# Whistle B-RACE 9 625

MTB Hardtail – SGS 10 – BOSCH CX Cruise Gen4 – Purion

## Technische Daten WHISTLE HARDTAIL B-RACE9 MTB 625

Größe:	M 46
Rahmen:	B-Cross frame – hardtail mtb – Powerpack integrated – Gen4
Vordere Gabel:	HL 862 AMS, 100 mm, Coil 15 x 100, 1,5 Tapered, Lockout
Felgen:	Radial E25, Ebike 622 x 25c
Bereifung:	Schwalbe SMART SAM K-Guard 60-622 B/B-SK HS476 SBC 50EPI B
Pedale:	MTB-Hardtail e-Bike with Zirpon technology
Schaltwerk:	SRAM EAGLE 12 Speed
Kassette:	CS-M4100-10, DEORE, 10-Speed
Schalthebel:	SHIMANO DEORE, SGS 10/11-Speed
Kette:	Kette e10S Silver/Black Sport – 1/2"X11/128" W/ CL559
Bremse vorne:	SHIMANO BR-MT200, BLACK
Bremse hinten:	SHIMANO BR-MT200, BLACK
Scheibenbremse:	SHIMANO RT10, 180 mm
Antrieb:	<b>Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h)</b>
Akku:	<b>BOSCH Powertube 625 GEN4</b>
Display:	BOSCH Purion Anthracite
Nutzlast:	135 kg
Eigengewicht:	24,7 kg
Leistung:	85 Nm



POWERED BY  
 **BOSCH** 4  
 GENERATION

 ca. 120 km  Purion

 29"  SHIMANO Deore 10

 85 Nm  SRAM EAGLE 12

**NEU**

Legende

 Reichweite

 Radgröße

 Drehmoment

 Schalthebel

 Bordcomputer

 Schaltwerk

 Größe

P 3

MOUNTAINBIKE

FOR EVERYDAY ADVENTURE





# Whistle B-RACE 10 750

MTB Hardtail – SX12 – **BOSCH CX 750 Smart System** – KIOX – 4-Kolbenbremse

ca. 120 km



Kiox



29"



SRAM SX EAGLE 12



85 Nm



SRAM SX EAGLE 12



FULL HYDROFORMED  
**ALUMINIUM**

**NEU**



Das smarte  
**System**

46/50 cm 



#### Technische Daten WHISTLE HARDTAIL B-RACE10 MTB 750

Größe:	M 46, L 50
Rahmen:	B-Cross frame – hardtail mtb – Powerpack integrated – Gen4
Vordere Gabel:	ROCK Shox FS RECON SILVER TK CROWN ADJUST 29"
Felgen:	Rosi Rock 23
Bereifung:	Schwalbe SMART SAM K-Guard 60-622 B/B-SK HS476 SBC 50EPI B
Schaltwerk:	SRAM SX EAGLE 12 Speed
Kassette:	CS-M4100-10, DEORE, 12-Speed
Schalthebel:	SRAM SX Eagle Single Click Trigger 12 Speed
Kette:	Kette e10S Silver/Black Sport – 1/2"X11/128" W/CL559
Bremse vorne:	SHIMANO BL-M4100 oder MAGURA MT5 4-Kolbenbremse
Bremse hinten:	SHIMANO BL-M4100 oder MAGURA MT5 4-Kolbenbremse
Scheibenbremse:	SHIMANO RT10, 180 mm
Antrieb:	<b>Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) SMART</b>
Akku:	<b>BOSCH Powertube 750 Horizontal</b>
Display:	BOSCH KIOX
Nutzlast:	135 kg
Eigengewicht:	26 kg
Leistung:	85 Nm

# Speed Urban 625 + 500

29" BOSCH Performance CX 625 + 500

## Technische Daten Speed URBAN 625 + 500

Größe:	M 48, L 52
Rahmen:	Full Carbon – Toray T700 – GEN4
Vordere Gabel:	RockShox 35 RECON SILVER – Lockout
Federweg:	100 mm
Felgen:	Rodi Blackrock 23
Bereifung:	Schwalbe SMART SAM 29" K-Guard
Schaltwerk:	SRAM SX EAGLE 12 Speed
Schalthebel:	SRAM SX Eagle Single Click Trigger 12 Speed
Bremse vorne:	SHIMANO 4-Kolben BR-MT420
Bremse hinten:	SHIMANO 4-Kolben BR-MT420
Scheibenbremse:	Durchmesser 203 mm
Antrieb:	<b>BOSCH Performance CX 625 Wh Gen4</b>
Akku Nr. 1:	<b>BOSCH 625 Wh</b>
Akku Nr. 2:	<b>BOSCH 500 Wh</b>
Display:	PURION
Nutzlast:	144 kg
Eigengewicht:	26 kg
Leistung:	85 Nm
Einsatz:	<b>City mit doppelter Reichweite</b>

## Speed Urban 625 + 500:

Für Fahrer die flexibel und schnell in der Stadt unterwegs sein möchten, ist dieses City-E-Bike von **RIEJU** die richtige Wahl. In Kombination mit einem der besten E-Bike-Motoren von **BOSCH** (Performance CX mit 85 Nm) und **zwei Akkus** wird aus diesem Cityrad ein echtes Mobilitätswunder.

 ca. 190 km  Purion

 29" 

 85 Nm 

POWERED BY  
 **BOSCH**  
GENERATION 4

**FULL  
CARBON**

48/52 cm 



**doppelte  
POWER**

Legende

 Reichweite

 Radgröße

 Drehmoment

 Schalthebel

 Bordcomputer

 Schaltwerk

 Größe

P 5

MOUNTAINBIKE

... FOR EVERYDAY ADVENTURE





# City integrated 625



SLX 12 – BOSCH CX 625 Gen4 – Intuvia – Shimano 2-Kolbenbremse

ca. 100 km Intuvia

28" SHIMANO SLX 12

85 Nm SHIMANO SLX 12



POWERED BY



45/50 cm



## Technische Daten City integrated 625

Größe:	M 45, L 50
Rahmen:	CTY Aluminium
Gabel:	Suntour NEX-E25 Federweg: 63 mm
Felgen:	Radiale L25V – 25x622
Bereifung:	vorne: Schwalbe BIG APPLE K-Guard 50-622 hinten: Schwalbe BIG APPLE K-Guard 50-622
Schaltwerk:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed oder SRAM Eagle 12 Speed
Schalthebel + Kasette:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed oder SRAM Eagle 12 Speed
Bremse vorne:	Magura 2-Kolben MT5/ Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	Magura 2-Kolben MT5/ Scheibenbremse 180 mm
Antrieb:	BOSCH Performance CX 625 Wh GEN4
Akku:	BOSCH Power Tube 625 Wh
Display:	Intuvia
Nutzlast:	130 kg
Eigengewicht:	25 kg
Leistung:	85 Nm

# City Smart 750



SLX12 – BOSCH CX 750 Smart System – KIOX – 4-Kolbenbremse

## Technische Daten City Smart 750

Größe:	M 45, L 50
Rahmen:	CTY Aluminium
Gabel:	Suntour NEX-E25 Federweg: 63 mm
Felgen:	Radiale E25V
Bereifung:	vorne: Schwalbe BIG BEN K-Guard hinten: Schwalbe BIG BEN K-Guard
Schaltwerk:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed oder SRAM Eagle 12 Speed
Schalthebel:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed oder SRAM Eagle 12 Speed
Kassette:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed oder SRAM SX Eagle 12 Speed
Bremse vorne:	MAGURA oder SHIMANO 4-Kolben/ Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	MAGURA oder SHIMANO 4-Kolben/ Scheibenbremse 180 mm
Antrieb:	<b>BOSCH Performance CX 750 Wh Smart System</b>
Akku:	<b>BOSCH Power Tube 750 Wh Smart System</b>
Display:	Kiox 300
Nutzlast:	130 kg
Eigengewicht:	25 kg
Leistung:	85 Nm



Das smarte  
**System**

ca. 120 km



28"



85 Nm



45/50 cm



CITYBIKE

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

Legende



Reichweite



Radgröße



Drehmoment



Schalthebel



Bordcomputer



Schaltwerk



Größe

P 7





# City Sport 625



SLX 12 – BOSCH CX 625 Gen4 – Intuvia – Shimano 2-Kolbenbremse



27,5"



Intuvia



ca. 100 km

SHIMANO SLX 12



85 Nm



SHIMANO SLX 12



POWERED BY



45/50 cm



## Technische Daten City Sport 625

Größe:	M 45, L 50
Rahmen:	CTY Aluminium
Gabel:	Suntour XCM oder HL CH-187D Federweg: 100 mm
Felgen:	Rodi Tryp25
Bereifung:	vorne: Schwalbe BIG APPLE K-Guard 50-622 hinten: Schwalbe BIG APPLE K-Guard 50-622
Schaltwerk:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed oder SRAM SX Eagle 12 Speed
Schalthebel + Kasette:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed RAPIDFIRE PLUS oder SRAM SX Eagle 12 Speed
Bremse vorne:	MAGURA 2-Kolben-Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	MAGURA 2-Kolben-Scheibenbremse 180 mm
Antrieb:	BOSCH Performance CX 625 Wh GEN4
Akku:	BOSCH Power Tube 625 Wh GEN4
Display:	Intuvia
Nutzlast:	130 kg
Eigengewicht:	25 kg
Leistung:	85 Nm



# City Smart Sport 750

SLX12 – BOSCH CX 750 Smart System – KIOX – RockShox RECON SILVER

## Technische Daten City Smart Sport 750

Größe:	M 45, L 50
Rahmen:	CTY Aluminium
Gabel:	RockShox RECON SILVER Federweg: 100 mm
Felgen:	Radiale E25 27,5"
Bereifung:	vorne: Schwalbe SMART SAM K-Guard hinten: Schwalbe SMART SAM K-Guard
Schaltwerk:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed oder SRAM Eagle 12 Speed
Schalthebel:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed RAPIDFIRE PLUS oder SRAM Eagle 12 Speed
Kassette:	SHIMANO DEORE SLX 12 Speed oder SRAM Eagle 12 Speed
Bremse vorne:	SHIMANO oder MAGURA 4-Kolben/ Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	SHIMANO oder MAGURA 4-Kolben/ Scheibenbremse 180 mm
Antrieb:	<b>BOSCH Performance CX 750 Wh Smart System</b>
Akku:	<b>BOSCH Power Tube 750 Wh Smart System</b>
Display:	Kiox 300
Nutzlast:	130 kg
Eigengewicht:	25 kg
Leistung:	85 Nm



Das smarte  
**System**

 ca. 120 km  Kiox

 28"  SHIMANO SLX 12

 85 Nm  SHIMANO SLX 12

45/50 cm 



CITYBIKE

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

Legende

 Reichweite

 Radgröße

 Drehmoment

 Schalthebel

 Bordcomputer

 Schaltwerk

 Größe

P 9





# RS5 RockShox RECON SILVER



SLX 10 – BOSCH 625 Gen4 – Intuvia Shimano 4-Kolbenbremse



29"



ca. 110 km



Intuvia



85 Nm



SHIMANO  
Deore 10



POWERED BY



46/50 cm



#### Technische Daten RS5

Größe:	M 46, L 50
Rahmen:	MTB Rahmen – Hardtail Aluminium – Powertube – Gen4
Gabel:	RockShox RECON SILVER Federweg: 100 mm
Felgen:	Rodi Blackrock 29"
Bereifung:	vorne: Schwalbe SMART SAM K-Guard – 54-622 29 x 2.10 hinten: Schwalbe SMART SAM K-Guard – 54-622 29 x 2.11
Schaltwerk:	SHIMANO DEORE RD-M4120, SGS 10 Speed
Schalthebel + Kassette:	SHIMANO DEORE 10 Speed RAPIDFIRE PLUS
Bremse vorne:	SHIMANO oder MAGURA 4-Kolben/ Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	SHIMANO oder MAGURA 4-Kolben/ Scheibenbremse 180 mm
Antrieb:	BOSCH Performance CX 625 Wh GEN4
Akku:	BOSCH Power Tube 625 Wh GEN4
Display:	Intuvia
Nutzlast:	130 kg
Eigengewicht:	23 kg
Leistung:	85 Nm

TREKINGBIKE

RIEJU

# RS5 Smart



SLX 10 – BOSCH 750 Smart System – Kiox – RockShox RECON SILVER

## Technische Daten RS5 Smart

Größe:	M 46, L 50
Rahmen:	MTB Rahmen – Hardtail Aluminium – Powertube – Smart
Gabel:	RockShox RECON SILVER Federweg: 100 mm
Felgen:	Rodi Blackrock
Bereifung:	vorne: Schwalbe SMART SAM K-Guard – 54-622 29 x 2.10 hinten: Schwalbe SMART SAM K-Guard – 54-622 29 x 2.11
Schaltwerk:	SHIMANO DEORE RD-M4120, SGS 10 Speed
Schalthebel + Kassette:	SHIMANO DEORE 10 Speed RAPIDFIRE PLUS
Bremse vorne:	SHIMANO oder MAGURA 4-Kolben/ Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	SHIMANO oder MAGURA 4-Kolben/ Scheibenbremse 180 mm
Antrieb:	<b>BOSCH Performance CX 750 Wh Smart System</b>
Akku:	<b>BOSCH Power Tube 750 Wh Smart System</b>
Display:	Kiox 300
Nutzlast:	130 kg
Eigengewicht:	23 kg
Leistung:	85 Nm



Das smarte System



29"



ca. 120 km



Kiox



85 Nm



SHIMANO Deore 10

46/50 cm



TREKKINGBIKE

... FOR EVERYDAY ADVENTURE

Legende



Reichweite Radgröße Drehmoment Schalthebel Bordcomputer Schaltwerk Größe

P 11





# MTB PLUS

FULLY SX12 – BOSCH Performance CX – Purion



MOUNTAINBIKE

### Technische Daten MTB PLUS Alu-Fully

Größe:	M 44, L 50
Rahmen:	Aluminium-Rahmen Gen4
Vordere Gabel:	Fox 36 Float Rhythm series ITD- 29 – 150 – Kabolt 15 x 110 – Sweep Adj – MT Black Federweg: 160 mm
Hinterer Stoßdämpfer:	Rock Shox – RS MONARCH R 200 X 57 SOLOAIR MM TUNE C4
Felgen:	Radiale Rims, X30, 29“, schwarz eloxiert, asymmetric
Bereifung (vorne und hinten):	Schwalbe NOBBY NIC
Lenker:	Kalloy HB-RB11L – 720 mm
Griffe:	Herrmans Grind 130 mm
Sitz:	Selle Royal Sauris
Pedale:	AAM PED-03 FREE
Kettenführung:	BOSCH Gen4 Chain device
Kurbel:	FSA E-Bike Diecast Crankset – ISIS / 165 mm / Diecast aluminum / Black / Painting / w/o crank bolt
Schaltwerk:	SRAM RD SX EAGLE 12 Speed

Kassette:	SRAM CS PG1210 EAGLE 11-50T
Schalthebel:	SRAM SL SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER
Kette:	KMC X12S Silver – 126 links
Bremse vorne:	MAGURA MT5 POS.220 2F 4 PISTON
Bremse hinten:	MAGURA MT5 POS.220 2F 4 PISTON
Scheibenbremse:	SHIMANO ROTOR FOR DISC BRAKE, SM-RT30, L 203 MM, W/LOCK RING (INTERNAL AND EXTERNAL SERRATION), FOR RESIN PAD ONLY, BULK
Antrieb:	<b>BOSCH Performance CX</b>
Akku:	<b>BOSCH Powertube 625 Horizontal Black</b>
Display:	BOSCH Purion Anthracite (Cable 1500 mm)
Charger:	BOSCH Compact Charger 2A (100–240V) Worldwide
Lock cover:	AXA LOCK COV.PTB 55925295
Nutzlast:	136 kg
Eigengewicht:	24,9 kg
Leistung:	85 Nm

44/50  cm

**NEU**

FULL HYDROFORMED ALUMINIUM



 85 Nm  Purion

 29“

 SRAM SX EAGLE 12 

 SRAM SX EAGLE 12 

 ca. 110 km



Fahrzeughandels-gesellschaft m.b.H.  
Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria  
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6  
FN 79821i, LG ZRS Graz  
E-Mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at

Dealers

Preise gültig ab 1. 10. 2023 bis auf Widerruf. Preise, technische und optische Änderungen bleiben dem Generalimporteur vorbehalten. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten. Listenpreise 2024; Nicht kartellierte, empfohlene Verkaufspreise, inklusive aller Abgaben, Aktionspreise/ Einführungspreise; Preise inklusiver aller Abgaben, solange der Vorrat reicht.