

### INHALT Skytown 50i 03 Filly 50i 04 **Agility Sport 50** 05 Super 8 R 50i 06 **Agility S 125i CBS** 07 **New Like 125i ABS** 08 X-Town CT 125i CBS 09 X-Town CT 300i ABS 09 **People S 300i ABS** 10 Downtown 350 ABS TCS 11 DT X360 350i ABS 12 **Xciting VS 400i ABS TCS** 13 Xciting VS 400i LIMITED ABS TCS 14 CV3 575i 15 www.kymco.at SLUDIEN



injection 50i

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1910/750/1090 mm
Gewicht:	ca. 112 kg (fahrbereit)
zul. Gesamtgewicht:	ca. 266 kg
Motor:	4-Taktmotor gebläsegekühlt
	mit Einspritzung)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,4 kW (3,3 PS)/7500 Upm
Max. Drehmoment:	3,5 Nm/5500 Upm
Federung vorne:	hydraulische Teleskopgabel
Federung hinten:	Triebsatzschwinge,
	hydr. gedämpft (1 Federbein)
Bremssystem (vorne/hinten):	1 Scheibenbremse 220 mm/
	Trommel 110 mm
Reifen (vorne/hinten):	100/70-13 / 120/70-12
Sitzhöhe:	800 mm
Tankinhalt:	5 Liter
Kraftstoffverbrauch:	Ø 2,2 (Liter/100 km)
CO <sub>2</sub> Emissionen:	51 g/km
E-Starter/Kick-Starter	



Verbrauch: 2,2 L

mit Topcase und Windschild

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

3

511 THESCOOTERST







# AGILITY SPORT

*50* 

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1830/690/1133 mm
Gewicht:	ca. 92,5 kg
Motor:	4-Taktmotor (gebläsegekühlt)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49,5 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,4 kW/7500 Upm
Max. Drehmoment:	4,9 Nm/7500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Trommel
Reifen (vorne/hinten):	120/70-12 / 120/70-12
Sitzhöhe:	780 mm
Tankinhalt:	5 Liter
E Stortor/Kiek Stortor	



Verbrauch:

/100 Km





# SUPER 8 R WKYMCO

injection 50i





#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2040/1100/735 mm
Gewicht:	ca. 120 kg (fahrbereit)
zul. Gesamtgewicht:	ca. 270 kg
Motor:	4-Taktmotor gebläsegekühlt
	mit Einspritzung)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	49 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,4 kW/7000 Upm
Max. Drehmoment:	3,3 Nm/6000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	1 WAVE-Scheibenbremse
	240 mm / Trommel 130 mm
Reifen (vorne/hinten):	120/70-14 / 120/80-14
Sitzhöhe:	800 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Kraftstoffverbrauch:	Ø 2,3 (Liter/100 km)
CO <sub>2</sub> Emissionen:	52 g/km
E-Starter/Kick-Starter	

6

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenante

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2050/1176-1282/735 mm
Gewicht:	ca. 134 kg (fahrbereit)
zul. Gesamtgewicht:	ca. 286 kg
Motor:	4-Taktmotor gebläsegekühlt mit Einspritzung)
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	7,8 kW/8500 Upm
Max. Drehmoment:	9,0 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	100/80-16 / 120/80-14
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	7 Liter
Kraftstoffverbrauch:	Ø 2,4 (Liter/100 km)
CO <sub>2</sub> Emissionen:	58 g/km
E-Starter/Kick-Starter	



2.999, \*



HESCOOTERSTY

## **NEW LIKE**



injection 125i ABS



8

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenante

**SCOUTER** 

Verbrauch (WMTC Zyklus):

6,5 Liter

36 km/l

Verbrauch:

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2200/810/1185 mm
Gewicht:	ca. 179 kg
Motor:	4-Taktmotor KS25C
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	9,6 kW/8750 Upm
Max. Drehmoment:	11 Nm/8000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe CBS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-13 / 150/70-13
Sitzhöhe:	765 mm
Tankinhalt:	10,5 Liter
Verbrauch (WMTC Zyklus):	33 km/l



injection 300i ABS





Abmessungen (L*B*H):	2200/810/1320 mm
Gewicht:	ca. 198 kg
Motor:	4-Taktmotor KS60A
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	276 ccm
Typengenehmigte Leistung:	16,8 kW/7500 Upm
Max. Drehmoment:	24 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-13 / 150/70-13

Sitzhöhe: 815 mm 10,5 Liter Verbrauch (WMTC Zyklus): 29 km/l

**TECHNISCHE DATEN** 

flaches () Trittbrett

Verbrauch:

/100 Km

## PEOPLE S



injection 300i ABS noodoe





### noodoe

#### integriert

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2165/750/1240 mm
Gewicht:	ca. 188 kg
Motor:	4-Taktmotor BF60C
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	299 ccm
Typengenehmigte Leistung:	20,1 kW/8000 Upm
Max. Drehmoment:	27,8 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	110/70-16 / 140/70-16
Sitzhöhe:	805 mm
Tankinhalt:	9 Liter
Verbrauch (WMTC Zyklus):	28 km/l

10

unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenante

### DOWNTOWN

injection 350i ABS

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2250/780/1310 mm
Gewicht:	ca. 192 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	321 ccm
Typengenehmigte Leistung:	22,06 kW/7750 Upm
Max. Drehmoment:	28,44 Nm/6500 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	810 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	



... exzellentes Kurvenverhalten, anatomisch geformte Sitzbänke, ein großzügiges Staufach, zwei Handschuhfächer mit USB-Anschluss, taghelle Scheinwerfer



## DT X360



injection 350i ABS





Abmessungen (L*B*H):	2165/780/1285 mm
Gewicht:	ca. 194 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	321 ccm
Typengenehmigte Leistung:	21 kW/7500 Upm
Max. Drehmoment:	29,3 Nm/5750 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/80-14 / 150/70-13
Sitzhöhe:	800 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	

12

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenante

**SCOOTER** 

injection 400i ABS

verstellbares Windschild

7.299,±



**ontrol** System

> Keyless-System



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2190/800/1345 mm
Gewicht:	ca. 195 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	400 ccm
Typengenehmigte Leistung:	26,5 kW/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	140 km/h
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 150/70-14
Sitzhöhe:	805 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	

unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

13

THESCOOTERSTY

### XCITING VS W KYMCO

injection 400i ABS LIMITED







#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2190/800/1345 mm
Gewicht:	ca. 195 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Vier- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	400 ccm
Typengenehmigte Leistung:	26,5 kW/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	140 km/h
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe ABS
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 150/70-14
Sitzhöhe:	805 mm
Tankinhalt:	12,5 Liter
E-Starter	

14

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenante

## CV3

### **KYMCO**

### injection 575i ABS

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2104/800/1485 mm
Gewicht:	ca. 282 kg (fahrbereit)
zul. Gesamtgewicht:	ca. 447 kg
Motor:	2-Zylinder 4-Taktmotor (flüssigkeitsgekühlt), Acht- ventiltechnik mit Einspritzung
Getriebe:	CVT (Automatik)
Hubraum:	575 ccm
Typengenehmigte Leistung:	38,5 kW (52 PS)/7000 Upm
Max. Drehmoment:	52 Nm/5750 Upm
Antrieb:	wartungsarmer Riemenantrieb
Federung vorne:	KALS-System (KYMCO Advance Leaning Suspensions)
Federung hinten:	Monoshock
Bremssystem (vorne/hinten):	2 Bremsscheiben (ø 250 mm) mit ABS / 1 WAVE-Brems- scheibe (ø 260 mm) mit ABS
Reifen (vorne/hinten):	100/70-13 / 160/60-15
Sitzhöhe:	795 mm
Tankinhalt:	15,5 Liter
Kraftstoffverbrauch:	Ø 4,8 (Liter/100 km)
CO <sub>2</sub> Emissionen:	98 g/km
E-Starter/Kick-Starter	



**○ Elektrisch** verstellbares Windschild

**Tempomat** 



